




CM 301



CM 302



CM 304

OZNAČOVÁNÍ A POTISKY MODEL CM 300



Cyklopack, spol. s r.o.
Vendryně 1012
739 94

info@cyklopack.cz

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 JAHRE
1912/2012

OZNAČOVÁNÍ A POTISKY POMOCÍ MODELU CM 300

Dotykový panel	12 palcový kapacitní dotykový panel
Podporované jazyky	angličtina, němčina, čínština, japonština, korejština a vietnamština
Volné šablony designu	S PC-softwarem (Windows 7)
Typy písma	Fonty Windows
Podporované databáze	SQL, ACCESS, EXCEL, TEXT, usw.
Podporované čárové kódy	CODE11, CODE 20F5 STANDARD, CODE 20F5 INTERLEAVED, CODE 20F5 IATA, CODE 20F5 MATRIX, CODE 20F5 DATA LOGIC, CODE 20f5 INDUSTRY, EAN8, EAN13, UPC12, UPCA, UPCE, CODE 39, CODE 39 EXTENDED, EAN UCC128, CODEBAR 2, CODE 128, GSI DATABAR EXPANDED, GSI DATAMATRIX, UCC128, QRCODE, DATAMATRIX, GSI DATABAR EXPANDED STACKED, GSI 128, QRCODE 2005
Příjem dat ze třetích přístrojů	USB 2.0, připojení přes Ethernet RJ45
Technologie tisku	HP IJ2.5 (Hewlett Packard inkoustová) Jedna tisková hlava: 1 - 12,7 mm (max. 4 ks) Dvě tiskové hlavy: 1 - 25,4 mm (max. 2 ks) Čtyři tiskové hlavy: 1 - 50,8 mm (max. 1 ks) * možno nainstalovat max. 4 náplně
Možné symboly	Alfanumerické znaky, loga, datum / čas, datum spotřeby, Juliánské datum, kód směny, kód počtu, čárové kódy a databáze
Rychlost tisku	0 - 30 m/min (při 600 dpi) 0 - 92 m/min (při 300 dpi)
Rozlišení	150 – 600 dpi (3 stupně optické hustoty)
Vzdálenost od baleného předmětu	1 – 6 mm
Váha	6 kg
Připojení	Ethernet 100 Mbps: komunikační port s PC-software DP 15 I/O: spojení se signálním světlem Vstup pro externí fotonku Vstup pro externí otočný snímač
Správa inkoustu	Automatické rozpoznání inkoustu (na základě vody nebo rozpouštědla) a tiskové parametry vhodné pro používání Automatická výměna trysek a čištění náplní - prodloužení životnosti Počítání spotřeby inkoustu Výměna náplně u běžícího stroje
Upevnění	Kódovač: montážní rukojeť pro mnohostranné upevnění. Podpora pro 90° otáčení Tisková hlava: Anti-schock mechanismus, umožňuje tisknutí z boku i shora
Inkoust	CY42K TIJ, CY42B TIJ, CY42R TIJ, CY400K - inkoust na bázi vody pro pórovité, polopórovité plochy, a také vejce CYS35K TIJ, CYS35B TIJ, CYS35R TIJ - inkoust na bázi rozpouštědel pro polopórovité a nepórovité plochy Různé barvy inkoustu: černá, červená, zelená (na poptání), modrá Systém zásobování barvou "inkFeeder" zásobuje patronu inkoustem Objem náplně: 35 ml, 42 ml, 400 ml (objem) a 700 ml (objem - na poptání)
Spotřeba proudu	AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, 2,0 A. Max.spotřeba proudu: 138 W
Okolní podmínky	5 - 60 °C a 90 % vlhkost, nekondenzující
Záruka	12 měsíců

