



M-Pac V

PÁSKOVACÍ STROJE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

M-Pac V je nejnovější poloautomatický páskovací stroj firmy Cyklop. M-Pac V se používá pro páskování různě velkých balíčků s PP páskou. S novým M-Pac V si můžete vybrat ze dvou úrovní utahování pásky. Jemné utahování pro křehké nebo citlivé balíčky, výrobky, které se rychle poškodí a silné utahování pro opravdu pevné balíčky. Teplota svařování pásky je snadno nastavitelná a díky tomu je stroj vhodný pro širokou škálu PP pásek. Výška stolu je standardní s možností volby s pevnou výškou nebo nastavitelnou a to vždy s robustními kolečky. Kromě toho je M-Pac V tichým páskovacím strojem (57 dB), a proto také vhodný pro použití například v kancelářském prostředí.

Snadná údržba

Byl vylepšen přístup ke svařovací jednotce, což usnadňuje (každodenní) údržbu.

Elektrické části stroje jsou umístěny v jiném prostoru než je jednotka svařování, takže přístup údržby je snadnější a bezpečnější. M-Pac V má přímý pohon a tudíž i menší počet pohyblivých částí, a tím nižší náklady na údržbu. Pracovní deska stolu je sklopná. V případě potřeby ho lze snadno odstranit. Tento kompaktní, cenově dostupný páskovací stroj s vysokou odolností nabízí spolehlivost, snadné použití, snadnou údržbu a nízké provozní náklady.



[< klikni zde pro ukázkou videa stroje M-Pac V >](#)



Technické údaje

Spotřební materiál	PP: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Rozměry stroje (ŠxVxH)	780 x (775-925) x 543 mm
Min. balík (DxV)	Min. 100 x 30 mm
Max. výška balíku	Max. 40 Kg
Cívka s páskou	Dutinka 200 mm
	Návin 420 mm
	Šířka 200 mm
Síla utahování	Do 450 N
	Dvě úrovně utahování
Spojení pásky	Svar
Doba zahřátí	45 sec.
Váha	56 kg
Hlučnost	max. 57,2 dB
Napájení	230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,35 kW